

Extintor de pó químico ABC, de disparo automático acionado por “sprinkler” a partir dos 68°. Pressão permanente. Válvula de disparo rápido com dispositivo de verificação de pressão interna. Manómetro auto comprovável. Corpo do extintor em chapa de aço laminado AP04. Tinta de poliéster sem chumbo nem TGIC, resistente à radiação ultravioleta.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO	PI 6 A
AGENTE EXTINTOR	PÓ QUÍMICO ABC
CAPACIDADE	6 kg
TIPO	PRESSURIZADO N <sub>2</sub>
DIMENSÕES	↕390mm x Ø207mm
ACESSÓRIOS	Ver catálogo acessórios



## CLASSE DE FOGOS E EFICACIA

		ADEQUADO	EFICÁCIA
<b>A</b>	<b>SÓLIDOS:</b> MADEIRA, PAPEL, TEXTEIS, PVC, ...	<b>SIM</b>	
<b>B</b>	<b>LÍQUIDOS:</b> GASOLINA, ALCOOL, GORDURA, SOLVENTES, ...	<b>SIM</b>	
<b>C</b>	<b>GASES:</b> BUTANO, PROPANO, ACETILENO, ...	<b>SIM</b>	---
D	COMBUSTÃO DE METAIS: SÓDIO, POTÁSSIO, MAGNÉSIO, ...	NÃO	---
F	PRODUTOS PARA COZINHAR: ÓLEOS, GORDURAS, ...	NÃO	---

## SINAIS ASSOCIADOS

Sinal de extintor



Sinal de agente extintor



## CÓDIGO DE ENCOMENDA

Código	Descrição	Unidade venda
30.EP6A	Extintor pó ABC 6 kg automático	Un
P0400	Sinal de extintor	Un
P0468	Sinal agente extintor	Un