

Extintor de pó químico ABC com suporte para parede. Pressão permanente. Válvula de disparo rápido com dispositivo de verificação de pressão interna. Manómetro auto comprovável. Corpo do extintor em chapa de aço laminado AP04. Tinta de poliéster sem chumbo nem TGIC, resistente à radiação ultravioleta. Mangueira de borracha flexível com revestimento externo de poliamida preta e difusor tubular.

CARACTERISTICAS TECNICAS

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| MODELO | PI 6 ABC |
| AGENTE EXTINTOR | PÓ QUÍMICO ABC |
| CAPACIDADE | 6 kg |
| TIPO | PRESSURIZADO N ₂ |
| DIMENSÕES | ↕528mm x Ø150mm |
| ACESSÓRIOS | Ver catálogo acessórios |



CLASSE DE FOGOS E EFICACIA

| | | ADEQUADO | EFICÁCIA |
|----------|--|------------|------------|
| A | SÓLIDOS: MADEIRA, PAPEL, TEXTEIS, PVC, ... | SIM | 27 |
| B | LÍQUIDOS: GASOLINA, ALCOOL, GORDURA, SOLVENTES, ... | SIM | 183 |
| C | GASES: BUTANO, PROPANO, ACETILENO, ... | SIM | --- |
| D | COMBUSTÃO DE METAIS: SÓDIO, POTÁSSIO, MAGNÉSIO, ... | NÃO | --- |
| F | PRODUTOS PARA COZINHAR: ÓLEOS, GORDURAS, ... | NÃO | --- |

SINAIS ASSOCIADOS

Sinal de extintor



Sinal de agente extintor



CÓDIGO DE ENCOMENDA

| Código | Descrição | Unidade venda |
|--------|-----------------------|---------------|
| 30.EP6 | Extintor pó ABC 6 kg | Un |
| P0400 | Sinal de extintor | Un |
| P0468 | Sinal agente extintor | Un |