

A porta reversível **CLASSIC EL2-120** é a solução corta fogo ideal. Cumpre os requisitos das normas estabelecidas na prevenção contra incêndios assegurando a melhor relação qualidade/preço.

Esta porta é pintada na cor RAL 7035.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aro em aço de alta resistência com 1,2mm, provido de garras de ancoragem e orifícios de fixação com parafusos
- Folha de 63mm de espessura em aço galvanizado com 0,7mm tipo 'skinpass', preenchido com lã de rocha (ROCKWOLL-ISOVER) com densidade de 180kg/m³.
- Acabamento padrão cor RAL 7035. Possibilidade de outros acabamentos mediante consulta.
- Fecho (com função antipânico) e dobradiças homologadas e com marca CE
- Puxador à prova de fogo de acordo com a norma DN. Produzido em poliamida ignífuga de cor preta com núcleo de aço. Canhão e chave patenteados.
- Junta intumescente INTUMEX/PALUSOL (2 x 30mm) entre a moldura e o caixilho.
- Ponto anti pé-de-cabra, fabricado em aço zincado.
- Peso da porta: 30kg/m²

DESENHO TÉCNICO

Devido às diversas variantes, uma folha, duas folhas simétricas, duas folhas assimétricas, os desenhos técnicos estão disponíveis apenas sob pedido.

SINAIS ASSOCIADOS

Sinal de saída de emergência



Sinal barra antipânico



CÓDIGO DE ENCOMENDA

Código	Descrição	Unidade venda
	Porta CLASSIC	Un
	Sinal de saída de emergência	Un
	Sinal barra antipânico	Un